CJENOVNIK

Sve cijene u cjenovniku su informativnog karaktera i kao takve podložne su izmjenama bez prethodnog obavještenja!
www.servis-racunara.org +387 66 123 234

TURBO HD SISTEMI

Digitalni video rekorderi

Model / Opis	Šifra artikla	Cijena KM	Slika
DS-71 04HGHI-SH HD-TVI video rekorder sa 4 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 1080p pri 16fps, , **podržava HD-TVI i analogne kamere**, 4 BNC ulaza za HD-TVI i analogne kamere, 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), 1 RJ45 10M/100M mrežni ulaz, dual-stream, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, plastično kućište dimenzija 200×200×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hikonline.com	**1356**	220,00	
DS-7108HGHI-SH HD-TVI video rekorder sa 4 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 1080p pri 16fps, **podržava HD-TVI i analogne kamere**, 4 BNC ulaza za HD-TVI i analogne kamere, 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 6TB (dolazi bez hard diska), 1 RJ45 10M/100M mrežni ulaz, dual-stream, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, plastično kućište dimenzija 200×200×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hikonline.com	**1357**	320,00	
DS-7204HGHI-SH HD-TVI video rekorder sa 4 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 1080p pri 16fps, **podržava HD-TVI, analogne kamere + 1 dodatnu IP kameru do 720P rezolucije**, 4 BNC ulaza za HD-TVI i analogne kamere, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), 1 RJ45 10M/100M mrežni ulaz, dual-stream, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 315×242×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hikonline.com	**1069**	290,00	
DS-7208HGHI-SH/A HD-TVI video rekorder sa 8 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 1080p pri 16fps, **podržava HD-TVI, analogne kamere + 2 dodatne IP kamere do 720P rezolucije**, 8 BNC ulaza za HD-TVI i analogne kamere, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA audio ulaz, 4 RCA audio izlaza, **8 alarmnih ulaza, 4 alarmna izlaza,** HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), 1 RJ45 10M/100M mrežni ulaz, dualstream, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 315×242×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**1128**	400,00	
DS-7216HGHI-SH/A HD-TVI video rekorder sa 16 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 1080p pri 16fps, **podržava HD-TVI, analogne kamere + 2 dodatne IP kamere do 720P rezolucije**, 16 BNC ulaza za HD-TVI i analogne kamere, 1 RS485 half-duplex ulaz, 4 RCA audio ulaza, 1 RCA audio izlaz, **16 alarmnih ulaza. 4 alarmna izlaza,** HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni ulaz, dual-stream, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 380×290×48 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**1129**	720,00	

DS-7604NI-SE Mrežni video rekorder sa 4 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 5MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 1 0W bez HDDa, metalno kućište dimenzija 315×242×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**911**	325,00	
DS-7604NI-SE/P Mrežni video rekorder sa 4 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 5MP i manje, 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 4 nezavisna 10/100 Mbps PoE mrežna ulaza, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 100~240Vac, 47~63Hz, 3A, maksimalna potrošnja 15W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445×290×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**857**	470,00	
DS-7608NI-E1/A Mrežni video rekorder sa 8 kanala, mogućnost spajanja: 8-ch@720P, 6-ch@1080P, kompresija H.264, rezolucija snimanja 5MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RS485 halfduplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, 4 alarmna ulaza, 1 alarmni izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 1 hard disk SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 10W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 315×20×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hikonline.com	**1124**	410,00	
DS-7616NI-E1/A Mrežni video rekorder sa 16 kanala, kompresija H.264, mogućnost spajanja: 16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P, rezolucija snimanja 5MP i manje, 1 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 2 USB 2.0 port, mjesto za 2 hard diska SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), dual-stream, napajanje 12 VDC, maksimalna potrošnja 10W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445×290×45 mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**1125**	450,00	
DS-7732NI-E4 Mrežni video rekorder sa 32 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 5MP i manje, 2 RJ45 10/100/1000 Mbps samoadaptirajući mrežni ulaz, 1 RS485 half-duplex ulaz, 1 RCA dvosmjerni audio ulaz, 1 RCA audio izlaz, HDMI i VGA izlaz (1920x1080), 1 USB 2.0 port, 1 USB 3.0 port, mjesto za 4 hard diska SATA kapaciteta do 4TB (dolazi bez hard diska), 1 ulaz za e-sata disk, 16 alarmnih ulaza, 2 alarmna izaza, dual-stream, napajanje 100-240 VAC, maksimalna potrošnja 20W bez HDD-a, metalno kućište dimenzija 445×390x70mm, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**1278**	1.700,00	
DS-8104HMI-ST/GW Digitalni mobilni video rekorder sa 4 kanala, kompresija H.264, rezolucija snimanja 4CIF i manje, 4 aviation plug ulaza za kamere, 4 aviation plug audio ulaza, 1 CVBS aviation plug video izlaz, 1 aviation plug audio izlaz, rezolucija snimanja: kanal 1 u 4CIF-a, kanali 2 do 4 u CIF, mjesto za 2 SATA diska 2.5", tehnologija smanjene vibracije hard diska,ugrađen visoko osjetljivi **GPS modul**, **GSM/3G modul**, **Wi-Fi modul**, 3 alarmna ulaza, 2 alarmna izlaza, 1 slot za **SD/SDHC** karticu; 1 slot za **SIM/UIM** karticu; 1 USB 2.0 port, Napajanje: Ulaz: +6 ~ +36 Vdc; Izlaz: +12 VDC / 2A, +5 VDC / 2A, metalno kućište dimenzija 236×210×73mm, maksimalna potrošnja 10W, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNSwww.hik-online.com	**959**	1.600,00	

Bullet kamere

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
HIKVISION				
DS-2CE16C2T-IR IR BULLET HD-TVI kamera, **720p** (1 280x720) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,5W	**1083**		120,00	

DS-2CE16C2T-IT3 IR BULLET HD-TVI kamera, **720p** (1 280x720) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, **EXIR** diode dometa do 40m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4,5W	**1075**		150,00	
DS-2CE16C2T-IT5 IR BULLET HD-TVI kamera, **720p** (1 280x720) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika **6mm**, **EXIR** diode dometa do 80m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5W	**1373**		175,00	
DS-2CE16C5T-VFIR3 IR BULLET HD-TVI kamera, **720p** (1 305x1049) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, promjenljiva optika 2,8-12mm, IR diode dometa do 40m, Smart IR, mehanički IR Cut filter (ICR), DWDR, minimalno osvjetljenje 0,001 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 6W	**1077**		250,00	
DS-2CE16D1 T-IR IR BULLET HD-TVI kamera, **1080p** (1 920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3,5W	**1305**		160,00	
DS-2CE16D1T-IT3 IR BULLET HD-TVI kamera, **1080p** (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 3,6mm, IR diode dometa do 30m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W	**1306**		210,00	
DS-2CE16D1T-IT5 IR BULLET HD-TVI kamera, **1080p** (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 3,6mm, IR diode dometa do 50m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W	**1352**		240,00	
IP				
DS-2CD2212-I5 IR IP BULLET kamera, **1,3 MP** (1280 x 960) 1/3“ Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, **EXIR** dometa do 50m, video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,028 Lux@F2.0, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 9W, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**895**		410,00	
DS-2CD2T22-I3 IR IP BULLET kamera, **2 MP** (1920x1080) 1/2,5“ Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.264/M-JPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,07 Lux@F1.6, ugradjen slot za Micro SD do 64 GB, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 5,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**1371**		350,00	
DS-2CD2232-I5 IR IP BULLET kamera, **3 MP** (2048 x 1536) 1/3“ Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 4mm, **EXIR** dometa do 50m, video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,028 Lux@F2.0, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 9W, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**896**		440,00	

Dome kamere

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
HIKVISION				
DS-2CE56C2T-IRM IR DOME HD-TVI kamera, **720p** (1 280x720) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje	**1074**		135,00	

12Vdc, maksimalna potrošnja 3,5W				
DS-2CE56C2T-IT3 IR DOME HD-TVI kamera, **720p** (1 280x720) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, **EXIR** diode dometa do 40m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4,5W	**1076**		175,00	
DS-2CE56C5T-VFIT3 IR DOME HD-TVI kamera, **720p** (1 305x1049) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, promjenljiva optika 2,8-12mm, **EXIR** diode dometa do 50m, Smart IR, mehanički IR Cut filter (ICR), DWDR, minimalno osvjetljenje 0,001 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 6W	**1084**		270,00	
DS-2CE56D1 T-IRM IR DOME HD-TVI kamera, **1080p** (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W	**1353**		165,00	
DS-2CE56D1 T-IT3 IR DOME HD-TVI kamera, **1080p** (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 3,6mm, IR diode dometa do 40m, mehanički IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 3W	**1307**		250,00	
DS-2CE56D5T-IRM IR DOME HD-TVI kamera, **1080p** (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), WDR, Anti-flicker, minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -40°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 4W	**1078**		240,00	
DS-2CE56D5T-IT3 IR DOME HD-TVI kamera, **1080p** (1920x1080) 1/3" Progressive Scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR diode dometa do 20m, mehanički IR Cut filter (ICR), WDR, Anti-flicker, minimalno osvjetljenje 0,01 Lux@F1,2, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -20°C do +60°C, napajanje 12Vdc, maksimalna potrošnja 5W	**1082**		290,00	
DS-2CD231 2-I IR IP DOME kamera, **1,3 MP** (1280 x 960) 1/3“ Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,07 Lux@F2.0, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 7,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**1062**		350,00	

IP

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
HIKVISION				
DS-2CD2332-I IR IP DOME kamera, **3 MP** (2048×1536) 1/3“ Progressive scan CMOS, dan/noć, fiksna optika 2,8mm, IR dometa do 30m, video kompresija H.264 / MJPEG, 3D DNR & DWDR, automatski IR Cut filter (ICR), minimalno osvjetljenje 0,07 Lux@F2.0, stepen zaštite IP66, radna temperatura od -30°C do +60°C, napajanje 12Vdc ili PoE, maksimalna potrošnja 7,5W, uređaj se može prijaviti na besplatan HIKVISION DDNS www.hik-online.com	**914**		430,00	

Napajanja itd...

Model / Opis	Šifra artikla	Grupa	Cijena KM	Slika
XED-12012L- 9CH Centralno napajanje sa 9 izlaza, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 10A (osigurač 500mA po izlazu)	**663**		125	

XED-18012L-16CH Centralno napajanje sa 16 izlaza, izlazni napon 12Vdc, maksimalna struja 15A (osigurač 500mA po izlazu)	**664**		175,00	
RG59 + 2x0,75mm Koaksijalni kabl RG59 sa kablom za napajanje 2x0,75mm 2 (do 48Vdc), impedansa 75ohm, izrađen od bakra (Cu), **kutila sa motalicom 305m**, crne boje	**463**		345,00	
UTP Cat.5e CCAG (prolazi kategorizaciju) UTP kabl kategorije 5e, **kutija sa motalicom 305m**	**876**		160,00	

Molimo Vas da sve cijene provjerite putem mail adrese ili pozivom. Može se desiti da nismo ažurirali cijenovnik po prijemu nove robe.

Napomena : Obične analogne kamere sa 600, 700, 720 TVL više nemamo kao ni analognu opremu.

Primjere slika sa kamera možete vidjeti na našem sajtu kao i video snimke.

Garancija na kamere 1 GODINA, a na uređaje 2 godine.

Hvala